

ISICAM® C serisi

SİSTEMLERİ

CE

EN 1279
17

ÜRETİCİ FİRMA :

ADRES :

WEB ADRESİ :

TEL / FAKS :

SİPARİŞ NO :

CAM KOMBİNASYONU :

EBAT (mm) / SIRA NO :

MÜŞTERİ :

Onaylanmış
Kuruluş No:

DOP NO:

İŞIK GEÇİRGENLİĞİ (%):

TOPLAM GÜNEŞ
ENERJİSİ GEÇİRGENLİĞİ (%):

U DEĞERİ (W/m²K):

Binalarda ve yapılarda kullanılması amaçlanan yalıtım camı ünitesi.

ISICAM MONTAJ KURALLARI DİKKATE ALINMALIDIR.
10 YIL GARANTİLİDİR. ISICAM GARANTİ BELGESİNİ İSTEYİNİZ.

Etiketini kolay çıkarılabilmesi için montajdan hemen sonra sökünüz.



ISICAM® S serisi

SİSTEMLERİ

ÜRETİCİ FİRMA :

ADRES :

WEB ADRESİ :

TEL / FAKS :

SİPARİŞ NO :

CAM KOMBİNASYONU :

EBAT (mm) / SIRA NO :

MÜŞTERİ :

CE

EN 1279
17

Onaylanmış
Kuruluş No:

DOP NO:

İŞIK GEÇİRGENLİĞİ (%):

TOPLAM GÜNEŞ
ENERJİSİ GEÇİRGENLİĞİ (%):

U DEĞERİ (W/m²K):

Binalarda ve yapılarda kullanılması amaçlanan yalıtım camı ünitesi.

ISICAM MONTAJ KURALLARI DİKKATE ALINMALIDIR.
10 YIL GARANTİLİDİR. ISICAM GARANTİ BELGESİNİ İSTEYİNİZ.

Etiketini kolay çıkarılabilmesi için montajdan hemen sonra sökünüz.



ISICAM® K serisi

SİSTEMLERİ

CE

EN 1279
17

ÜRETİCİ FİRMA :

ADRES :

WEB ADRESİ :

TEL / FAKS :

SİPARİŞ NO :

CAM KOMBİNASYONU :

EBAT (mm) / SIRA NO :

MÜŞTERİ :

Onaylanmış
Kuruluş No:

DOP NO:

İŞIK GEÇİRGENLİĞİ (%):

TOPLAM GÜNEŞ
ENERJİSİ GEÇİRGENLİĞİ (%):

U DEĞERİ (W/m²K):

Binalarda ve yapılarda kullanılması amaçlanan yalıtım camı ünitesidir.

ISICAM MONTAJ KURALLARI DİKKATE ALINMALIDIR.
10 YIL GARANTİLİDİR. ISICAM GARANTİ BELGESİNİ İSTEYİNİZ.

Etiketini kolay çıkarılabilmesi için montajdan hemen sonra sökünüz.

